

Efix 8019

Описание и область применения

Efix 8019 – смазка и средство для удаления ржавчины. Растворитель ржавчины быстро решает ряд проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования.

Характеристики продукта

Основа:	Углеводороды
Плотность, 20С:	0,704 г/л
Содержание твердых веществ, %	1
Экструзия, г/сек:	1,8
Давление при 20°С, бар	4,2
Давление при 20°С, бар	7,9
Морозостойкость во время транспортировки:	До -15°С

Преимущества

- Освобождает ржавые резьбовые соединения, гайки и болты
- Обеспечивает длительную защиту от коррозии
- Устраняет скрип и смазывает скользящие поверхности

Применение

Встряхните баллон перед применением. Распылите на ржавую поверхность, чтобы все ржавые детали были полностью покрыты. Оставьте продукт на пару минут. Удалите растворенную ржавчину.

Меры безопасности

Упаковку с продуктом беречь от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Не протыкать и не сжигать баллон даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и горячих предметов. Дополнительная информация по безопасности представлена в паспорте безопасности продукта.

Упаковка

Аэрозоль 400 мл

Транспортировка и хранение

Избегать давления, трения и воздействия высоких температур при транспортировке.

Хранить при комнатной температуре и нормальной влажности, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения: 10°С до 20°С. При хранении в рекомендованных условиях и ненарушенной заводской упаковке срок годности составляет 24 месяца.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.